Technisches Datenblatt



intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Artikel-Nr.

00613S

Japancode

6N6-1D-2

Nennspannung	6V
Nennkapazität	6 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	30 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	99 x 57 x 107 mm
Gewicht	1,2 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	
Entgasung	**4**


Einsatzgebiete

Leistungsstark und nachhaltig


Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.

- **Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.**
- **Austausch-Empfehlung** für defekte Nass-Batterie.
- Zentrale Entgasung.
- **Nur aufrecht einbaubar,** da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.

Maße




Schaltung 0



Polausführung

Entgasung 4



Stand 09.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de