Technisches Datenblatt



intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Artikel-Nr.

01225S

Japancode

6N12A-2C, 6N12A-2D, B54-6A, B54-6

Nennspannung	6V
Nennkapazität	12 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	80 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	156 x 57 x 116 mm
Gewicht	2,1 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**B**
Entgasung	**4**


Einsatzgebiete

Leistungsstark und nachhaltig


Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.

- **Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.**
- **Austausch-Empfehlung** für defekte Nass-Batterie.
- Zentrale Entgasung.
- **Nur aufrecht einbaubar,** da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.


Maße




Schaltung 1



Polausführung B



Entgasung 4



Stand 09.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de