Technisches Datenblatt




# intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Artikel-Nr.

## 50613S

Japancode

12N5.5-4B

| | |
|---|---|
| **Nennspannung** | 12V |
| **Nennkapazität** | 5,5 Ah (c20) |
| **Kälteprüfstrom -18°C (EN)** | 40 A (EN) |
| **Elektrolyt** | verdünnte Schwefelsäure |
| **Elektrolytdichte** | 1,28 +/- 0,01 kg/l (25°) |
| **Abmessungen (LxBxH)** | 138 x 61 x 131 mm |
| **Gewicht** | 2,5 kg |
| **Schaltung** | **1** |
| **Polausführung** | **B** |
| **Entgasung** | **3** |


**Einsatzgebiete**

## Leistungsstark und nachhaltig


Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.

- **Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.**
- **Austausch-Empfehlung** für defekte Nass-Batterie.
- Zentrale Entgasung.
- **Nur aufrecht einbaubar,** da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.


**Maße**





**Schaltung 1**



**Polausführung B**




**Entgasung 3**




Stand 09.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
**Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.**
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de