Technisches Datenblatt



intAct Block-Power

Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten | Elektrolyt in Vlies festgelegt | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

BP12-60

Nennspannung	12V
Nennkapazität	64,8 Ah (c20), 60 Ah (c10)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	276 x 174 x 190 mm
Gewicht	19,7 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**F-M6**
Bodenleiste	**-**

VRLA | 99%

Einsatzgebiete

USV


Für alle Fälle gewappnet

Die **intAct Block-Power** AGM Batterien sind vielseitig einsetzbar – ob als **Antriebs- oder Versorgungsbatterie** für Hobbyanwendungen oder für Gefahrmelde-, USV- und Notlichtanlagen. Sie bieten eine **zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb, sind absolut wartungsfrei, auslaufsicher und haben eine **geringe Selbstentladung.** Dank ihrer **Langlebigkeit und Leistungsstärke** gewährleisten sie höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Einsatzbereichen.


Vorteile auf einen Blick:

- Vielseitig einsetzbar für **Antrieb & Versorgung**
- **Langlebig & leistungsstark**
- **Zuverlässige Stromversorgung** im Standby-Betrieb
- **Wartungsfrei & auslaufsicher**
- **Geringe Selbstentladung**


Maße



Schaltung 0



Polausführung F-M6



Bodenleiste -

Stand 09.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K.
Europastraße 9
87700 Memmingen
Fon +49 (0) 8331 94444-0
Fax +49 (0) 8331 94444-9
info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de