

Optima Bluetop

Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) | Elektrolyt festgelegt (AGM) | absolut wartungsfrei

Artikel-Nr.

BTDC-5.5L

Nennspannung	12V
Nennkapazität	75 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	975 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	325 x 165 x 238 mm
Gewicht	27,9 kg
Schaltung	**0**
Polausführung	**DT**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete


Mehr Zyklen im maritimen Einsatz

Die **OPTIMA® BLUETOP® Batterie** ist die ideale Wahl für anspruchsvolle maritime Anwendungen. Ausgestattet mit der innovativen **SPIRALCELL TECHNOLOGIE®**, bietet sie eine außergewöhnlich lange Leistungsabgabe, kürzere Ladezeiten und eine doppelt so lange Lebensdauer wie herkömmliche Bootsbatterien. Besonders für den Einsatz auf dem Wasser entwickelt, überzeugt die OPTIMA BLUETOP durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Robustheit.
Dank ihrer auslaufsicheren Bauweise und der wartungsfreien Eigenschaften ist sie bestens für den maritimen Einsatz geeignet. Die Batterie lässt sich mühelos in nahezu jeder Position installieren und ist besonders leicht. Ihre 15-mal höhere Rüttelfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Batterien stellt sicher, dass sie selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig funktioniert. Eine weitere Stärke der OPTIMA BLUETOP Batterie ist die lange Ladehaltung, da sie ihre Ladung über einen längeren Zeitraum behält und schneller aufgeladen werden kann.
Durch die niedrige Selbstentladung ist sie besonders ideal für den saisonalen Einsatz geeignet. Nach einer 12-monatigen Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) kann sie immer noch die nötige Leistung bieten, um einen Bootsmotor zuverlässig zu starten.


Vorteile auf einen Blick:

- **Erhöhte Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs** im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- **Doppelte Lebensdauer** im Vergleich zu anderen Batterien
- **15-mal höhere Rüttelfestigkeit**
- **Auslaufsicher** und flexibel in fast jeder Position installierbar
- **Kann nach 12 Monaten Lagerung immer noch zuverlässig einen Bootsmotor starten**
- **Wartungsfrei** und leicht zu handhaben

Maße



Schaltung 0



Polausführung DT



Bodenleiste -

Stand 11.11.2026