

Exide OGI Block

Konventionelle Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyt

Artikel-Nr.

EB12160

Nennspannung	12V
Nennkapazität	158AH (c10), 172AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	380 x 207 x 347 mm
Gewicht	64,2 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**F-M8**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Exide OGI Block

Die **Exide EnergyBloc** Serie ist die ideale Wahl für Anwender, die auf **wartungsarme und langlebige** Bleibatterien setzen. Dank ihres flüssigen Elektrolyts sind die Batterien **zuverlässig, leistungsstark und besonders langlebig.** Mit hoher Energiedichte eignen sie sich perfekt für **Hochstromanwendungen mit kurzen Entladezeiten**, kommen aber auch als **zuverlässige Energiespeicher** in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Die Installation erfolgt einfach über die **oben liegenden Pole** mit isolierten Schraubverbindern und Polschrauben.

Vorteile auf einen Blick:

- **Wartungsarm & langlebig** dank flüssigem Elektrolyt
- **Hohe Energiedichte** für Hochstromanwendungen
- **Einfache Installation** auf Batteriegestellen oder in Anlagen
- **15 Jahre Design Life** (bei 20 °C Umgebungstemperatur und 80 % Restkapazität c10)
- **Positive und negative Gitterplatten**
- **Gehäuse aus hochwertigem transluzentem Kunststoff**
- **Gasungsarm** durch antimonarme Legierung (<3 %; EN 50272-2)


Anwendungsgebiete:

- **USV-Anlagen**
- **Telekommunikationsanlagen**
- **Energieversorgungssysteme**
- **Bahnanlagen**
- **Notbeleuchtung**
- **Andere sicherheitsrelevante Stromversorgungssysteme**


Maße

Kasten: **EB12160**

Schaltung 1



Polausführung F-M8



Bodenleiste -

Stand 11.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen
Akkumulatoren e.K.

Europastraße 9
87700 Memmingen

Fon +49(0)8331 94444-0
Fax +49(0)8331 94444-9

info@intact-batterien.de
www.intact-batterien.de