

Exide OPzS Block

Konventionelle Blei-Säure-Batterie mit flüssigem Elektrolyt

Artikel-Nr.

OPZS6V300E

Nennspannung	6V
Nennkapazität	303AH (c10), 330AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	
Elektrolytdichte	
Abmessungen (LxBxH)	380 x 206 x 347 mm
Gewicht	63 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**F-M8**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Exide OPzS Block

Die **Exide Classic OPzS** Serie ist die ideale Wahl für Anwender, die auf **wartungsarme und langlebige** Bleibatterien setzen. Dank ihres flüssigen Elektrolyts und der **robusten Bauweise mit positiven Röhrchenplatten (Panzerplatten)** sind die Batterien **extrem zuverlässig, langlebig und besonders sicher im Betrieb.** Mit einer **Design-Lebensdauer von 20 Jahren** (bei 20 °C Umgebungstemperatur und 80 % Restkapazität c10) überzeugen sie durch ausgezeichnetes **Standby- und Zyklenverhalten** und liefern zuverlässige Energie auch unter rauen Bedingungen.

Vorteile auf einen Blick:

- **Wartungsarm & langlebig** dank flüssigem Elektrolyt
- **Extrem lange Design-Lebensdauer von 20 Jahren**
- **Positive Röhrchenplatten (Panzerplatten) und negative Gitterplatten**
- **Hohe Betriebssicherheit**
- **Gehäuse aus hochwertigem transluzentem Kunststoff**
- **Gasungsarm** durch antimonarme Legierung (<3 %; EN 50272-2)


Anwendungsgebiete:

- **Telekommunikationsanlagen**
- **Sicherheitsbeleuchtungsanlagen**
- **Gefahrmeldetechnik**
- **Energieversorgung & erneuerbare Energien**
- **Universelle Stromspeicher**


Maße

Kasten: **OPZS6V300E**

Schaltung 1



Polausführung F-M8



Bodenleiste -

Stand 11.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49(0)8331 94444-0, Fax +49(0)8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de